


chauffage piscine

WARMPOOL

DESHUMIDIFICATEURS

Designed by
warmpac



Ecran tactile digitale LED
sur façade en verre trempé



CARACTERISTIQUES	MODELES			
	UNITE	WD2.2	WD3.0	WD4.3
Capacité	L/h	2.2	3.0	4.3
Extraction par jour	L	53	72	103
Surface	m ²	42	60	83
Vol. sonor.	dB	44	46	48
Niveau sonore (distance)	m	1	1	1
Alimentation		240V/50Hz	240V/50Hz	240V/50Hz
Puissance absorbée	kW	0.93	1.13	1.97
Courant nominal	A	4.1	5.00	8.7
Puissance max	kW	1.02	1.32	2.28
Puissance max absorbée	A	4.3	5.85	10
Humidité relative	%RH	40-90	40-90	40-90
Température	°C	10-32°C	10-32°C	10-32°C
Gaz		R410	R410	R410
Diamètre bouchon condensation	mm	16	16	16
Dimension unité	mm	1295x647x220	1495x647x220	1495x647x220
Dimension carton	mm	1343x790x248	1543x790x248	1543x790x248
Poids net	kg	59	66	75
Poids brut	kg	70	78	87
Garantie toutes pièces		2 ans	2 ans	2 ans

Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité
 Limite de fonctionnement :
 Température : 10°C~32°C
 Humidité relative : 40%~90%

A poser sur sol ou à fixer sur support mural fourni.



Conception et développement français



Membre FFP.
Commission chauffage.
Signature DTP 10.



Engagement qualitatif et durable.



Un engagement fort pour protéger la nature



Un service spécifique et personnalisé pour vous accompagner



Hotline et SAV sur site. Notre charte de qualité.