



chauffage piscine

WarmPOOL

EASYPAC



Service spécifique et personnalisé.



Engagement qualitatif et durable.



Hotline et SAV sur site.
Notre charte de qualité.



Gaz écologique et performant.



Engagement fort pour la nature.



Membre FPP.
Commission chauffage.
Signature DTP 10.



Designed by
warmpac

www.warmpool.fr

CARACTERISTIQUES

MODELE	EASYPAC 40
Capacité bassin	≤ 40 m ³
Puissance de chauffage *	5.3 kW
Consommation *	1.02 kW
COP	5.19
Courant nominal	5.4 A
Puissance de chauffage **	4 kW
Consommation **	0.93 kW
Contrôleur intégré	Ecran LCD
Gaz	R410 A
Echangeur	Titane
Compresseur	Rotatif Toshiba
Mode	Chaud/Froid
Plage de fonctionnement	5°C ~ 40°C
Puissance acoustique	34 dB(A)
Alimentation	Mono 230V~/50 Hz
Câble d'alimentation	3G2.5 mm ²
Détendeur	Capillaire
Débit d'eau	2.3 m³/h
Raccordement hydraulique	PVC 32 ou 50 mm
Dimension unité	770/320/575 mm
Dimension carton	846/330/590 mm
Poids net	37 kg
Poids brut	44 kg
Garantie toutes pièces	3 ans

Nos Options

Bâche d'hivernage



Supports



* Test réalisé à 24°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.