



chauffage piscine  
**WarmPOOL**

**EVASION**



Service spécifique et personnalisé.



Engagement qualitatif et durable.



Hotline et SAV sur site.  
 Notre charte de qualité.



Gaz écologique et performant.



Engagement fort pour la nature.



Membre FPP.  
 Commission chauffage.  
 Signature DTP 10.



Designed by  
**warmpac**

[www.warmpool.fr](http://www.warmpool.fr)

## CARACTERISTIQUES

<b>MODELE</b>	<b>WP 80</b>
Capacité bassin	≤ 60 m <sup>3</sup>
Puissance de chauffage *	<b>9.41 kW</b>
Consommation *	<b>1.68 kW</b>
COP	5.6
Courant nominal	10 A
Puissance de chauffage **	8 kW
Consommation **	1.69 kW
Contrôleur	Digital tactile déporté
Gaz	<b>R410 A</b>
Echangeur	<b>Titane</b>
Compresseur	<b>Rotatif Panasonic</b>
Mode	Chaud/Froid/Auto
Plage de fonctionnement	-5°C ~ 40°C
Puissance acoustique	52 dB(A)
Alimentation	Mono 230V~/50 Hz
Câble d'alimentation	3G2.5 mm <sup>2</sup>
Détendeur	Electromagnétique
Débit d'eau	<b>3.2 m<sup>3</sup>/h</b>
Raccordement hydraulique	PVC 50 mm
Dimension unité	1020/450/655 mm
Dimension carton	1130/470/860 mm
Poids net	67 kg
Poids brut	77 kg
Garantie toutes pièces	<b>5 ans</b>

## Nos Options

Bâche d'hivernage



Supports



\* Test réalisé à 24°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

\*\* Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.