



*photo non contractuelle



(Déportée filaire + WIFI)



chauffage piscine
WarmPOOL



Service spécifique et personnalisé.



Engagement qualitatif et durable.



Hotline et SAV sur site.
Notre charte de qualité.



Gaz écologique et performant.



Engagement fort pour la nature.



Membre FPP.
Commission chauffage.
Signature DTP 10.



Designed by
warmpac

CARACTERISTIQUES

MODELE	TURBO INVERTER
Capacité bassin	≤ 180 m ³
Puissance de chauffage *	8.2-34.7 kW
Consommation *	0.66-6.9 kW
COP	5.03-12.42
Courant nominal	10.96 A
Puissance de chauffage **	6.5-27.7 kW
Consommation **	0.97-6.46 kW
Contrôleur intégré	Ecran digital
Gaz	R32
Echangeur	Titane Twisté
Compresseur	Rotatif Inverter Mistubishi
Mode	Chaud/Froid
Plage de fonctionnement	-10 °C~ 50°C
Puissance acoustique à 1 m	55 dB(A)
Alimentation	TRI 380V/3P/50 Hz
Câble d'alimentation	
Détendeur	Capillaire
Débit d'eau	11.5 m³/h
Raccordement hydraulique	PVC 50 mm
Dimension unité	920/960/1025 mm
Dimension carton	970/1010/1075 mm
Poids net	kg
Poids brut	kg
Garantie toutes pièces	5 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.